

Plaque à induction pour comptoir- Berner

Plaques à induction BERNER de qualité « MADE IN GERMANY »
Equipements à poser, très compact, Diamètre du foyer : 21 cm

Berner Plaque à induction comptoir

Fig.1 : Modèle BM2K3.5



Fig.2 : Modèle BM3.5

Equipements de série :

- Plaque compacte avec cadre en acier inoxydable et plaque de verre céramique encastrée.
- Les angles arrondis et les surfaces lisses permettent un nettoyage facile de l'unité.
- Le générateur est positionné sous les bobines. La plaque inférieure de l'appareil est amovible en cas de maintenance.
- Chaque zone est commandée par un potentiomètre à réglage progressif.
- Une sécurité opérationnelle maximale :
 - Surveillance électronique du flux d'énergie
 - Détection de casserole vide (au centre de la zone ; entraîne une réduction de puissance et un arrêt automatique)
 - Surveillance électronique de la température de la bobine, du générateur et de la carte de commande.
- Un affichage LED sous verre indique le niveau de puissance sélectionné (1-9) et les éventuels dysfonctionnements.
- Le contrôle de qualité de la casserole (PQC) inclus indique le rendement de la casserole utilisée sur l'écran. Chaque générateur est équipé de ventilateurs intégrés, ce qui garantit la circulation de l'air.
- L'appareil est livré avec 4 pieds antidérapants réglables en hauteur, un câble d'alimentation CE, un conduit d'air et un filtre à air métallique extractible (lavable au lave-vaisselle).

Référence	Feux	Tension	Dimensions L x P x H (mm)
BM3.5	1 x 3,5 kW	230 V	340 x 405 x 110
BM5.0	1 x 5 kW	400 V	340 x 405 x 110
BM2K3.5	2 x 1,8 kW	230 V	340 x 585 x 110
BM2Q3.5	2 x 1,8 kW	230 V	600 x 380 x 110
BM4K7	4 x 1,8 kW	400 V	600 x 380 x 110